



WTR SCALE Seramik Yüzey Temizleyici

WTR SCALE NEDİR?

WTR SCALE, asidik yüzey temizleme maddesidir.

KULLANIM ALANLARI

WTR SCALE, seramik yüzeylerde, su sertliği nedeniyle oluşmuş tabakalarda, kireç tabakalarının temizlenmesinde kullanılır.

KİMYASAL YAPISI

WTR SCALE, inorganik asit ve noniyonik yüzey aktif maddeden oluşur.

ÖZELLİKLERİ

WTR SCALE, noniyonik yüzey aktif madde suyun yüzey gerilimini düşürerek inorganik asidin temizlenmek istenen yüzeye penetrasyonunu attırır. Bu sayede çok daha hızlı ve etkili yüzey temizliği sağlar.

KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ

Ürün konsantre bir ürün olup seyreltilerek uygulanmalıdır. Ürün suya ilave edilerek seyreltilir. Asla ürünün üzerine su ilave edilmemelidir. Seyreltilmiş ürün yüzeye uygulanır. Tabakanın kalınlığına göre temas süresi değişkenlik gösterir. İstenilen temizlik süresi yakalandıktan sonra yüzey su ile durulanmalıdır.

DOZAJ

Dozaj tabakanın kalınlığına göre değişmekte olup genel olarak %20-25 arasında seyreltme uygulanır.

İÇERİK

Hidroklorik asit, noniyonik madde

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş : Sıvı
Koku : Karakteristik
Yoğunluk : 1,15 ± 1,2 gr/ml
pH (%1) : 1-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kuvvetli Asidik

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve serin koşullarda saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka bir maddeyle karıştırmayınız.

RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ

10L-20 L PE UN'li Bidon (12-25 Kg)

UYARILAR

Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Cilt ve göz temasında bol suyla yıkayınız. Çevreye yayılmasından kaçınınız.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul edilemez.