WTR SCALE F
Havuz Filtre ve Yüzey Temizleyicisi

WTR SCALE F NEDİR?
WTR SCALE F, yüzey ve havuz filtre temizleme maddesidir.

KULLANIM ALANLARI
WTR SCALE F, yüzey ve havuz filtre temizliğinde kullanılır.

KİMYASAL YAPISI
WTR SCALE F, inorganik asit karışımıdır.

ÖZELLİKLERİ
WTR SCALE F, havuz suyunda kolay çözünür. Filtredeki kuvars kumu rejenerasyonu için oldukça efektif bir üründür. WTR SCALE F, kum yüzeyindeki hem biyofilm hem de inorganik kalıntıları giderir.

KULLANIM TİPİ
Profesyonel kullanım içindir.

KULLANIM ŞEKLİ
Filtreye 250 L su için 20 L ürün eklenir. Kullanımdan sonra 8-12 saat beklenir, kirlilik durumuna göre 6-12 saat daha bekledikten sonra bol su ile yıkanıp deşarj edilir. Uygulama esnasında filtre kapağındaki gaz çıkış ventili açık bırakılmalıdır. Havuz yüzeyinde kirliliğe, 1/6 ile 1/3 arasında seyreltilerek kullanılır.

DOZAJ
Ürünün dozu filtrenin hacmine ve yüzeyin kalınlığına bağlıdır. WTR SCALE F, filtre temizliğinde 250 L su için 20 L kullanılır. Havuz yüzeyinde kirliliğe, 1/6 ile 1/3 arasında seyreltilerek kullanılır.

İÇERİK
İnorganik asitler karışımı, alkol etoksilatı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüş	: Berrak sıvı
Koku	: Kokusuz
Yoğunluk	: 1,09±0,05 gr/ml
pH (%1)	: 1,00-2,00

SAKLAMA KOŞULLARI
Serin koşullarda saklanmalıdır. Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka bir maddeyle karıştırmayınız. Yetkisiz erişimden uzak tutunuz. Kilit altında saklayınız.

RAF ÖMRÜ
Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 1 yıldır.

AMBALAJ
10-20 L PE Bidon
(11 kg-22 kg)

UYARILAR
Koruyucu eldiven, kıyafet, maske, gözlük kullanın. Cilt ve göz ile temasından kaçının. Cilt ve göz temasında bol suyla yıkayın.

NOT
Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME
Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul edilemez.